





FX ST 35 Shrnutí





Výhody

- Snižují náklady za klimatizaci
- Snižují oslnění a oční nepohodu
- Prodlužují životnost vybavení (zabraňují blednutí)

Výkon výrobku

FX ST 35				
Redukce slunečního tepla	21%	16%	10%	8%
Redukce teplotních ztrát	2%	0%	0%	0%
Redukce oslnění	63%	62%	62%	62%
Redukce UV záření	99%	99%	99%	99%
Celkem zadržená sluneční energie	36%	47%	36%	53%

Technická data

Typ skla	Aplikovaný produkt	Propouštěné viditelné světlo	stínový koeficient	Viditelné světlo odražené		Emisivita	"U" hodnota
				exteriér	interiér		
	žádný	88%	0.94	8%	8%	0.84	1.06
	FX ST 35	33%	0.74	5%	5%	0.84	1.04
	žádný	50%	0.69	5%	5%	0.84	1.06
	FX ST 35	20%	0,61	5%	5%	0,84	1,04
	žádný	78%	0.81	14%	14%	0.84	0.50
	FX ST 35	30%	0,73	12%	6%	0,84	0,48
	žádný	45%	0.55	8%	8%	0.84	0.50
	FX ST 35	18%	0,54	7%	5%	0,88	0.48

3M Česko spol. s r.o., Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4, IČO:41195698 DIČ:CZ41195698





www.3M.cz ; email: 3Mcesko@3M.com

FX ST 20 Shrnutí





Výhody

- Snižují náklady za klimatizaci
- Snižují oslnění a oční nepohodu
- Prodlužují životnost vybavení (zabraňují blednutí)

Výkon výrobku

FX ST 20				
Redukce slunečního tepla	26%	19%	12%	10%
Redukce teplotních ztrát	2%	0%	0%	0%
Redukce oslnění	74%	74%	73%	75%
Redukce UV záření	99%	99%	99%	99%
Celkem zadržená sluneční energie	39%	49%	38%	54%

Technická data

Typ skla	Aplikovaný produkt	Propouštěné viditelné světlo	stínový koeficient	Viditelné světlo odražené		Emisivita	"U" hodnota
				exteriér	interiér		
	žádný	88%	0.94	8%	8%	0.84	1.06
	FX ST 20	23%	0.70	5%	5%	0.84	1.04
	žádný	50%	0.69	5%	5%	0.84	1.06
	FX ST 20	14%	0,59	5%	4%	0,84	1,04
	žádný	78%	0.81	14%	14%	0.84	0.50
	FX ST 20	21%	0,71	5%	5%	0,84	0,48
	žádný	45%	0.55	8%	8%	0.84	0.50
	FX ST 20	12%	0,53	5%	5%	0,88	0.48

3M Česko spol. s r.o., Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4, IČO:41195698 DIČ:CZ41195698





www.3M.cz ; email: 3Mcesko@3M.com

FX ST 5 Shrnutí





Výhody

- Snižují náklady za klimatizaci
- Snižují oslnění a oční nepohodu
- Prodlužují životnost vybavení (zabraňují blednutí)

Výkon výrobku

FX ST 5				
Redukce slunečního tepla	33%	33%	16%	14%
Redukce teplotních ztrát	4%	0%	0%	0%
Redukce oslnění	95%	96%	95%	96%
Redukce UV záření	99%	99%	99%	99%
Celkem zadržená sluneční energie	45%	53%	41%	56%

Technická data

Typ skla	Aplikovaný produkt	Propouštěné viditelné světlo	stínový koeficient	Viditelné světlo odražené		Emisivita	"U" hodnota
				exteriér	interiér		
	žádný	88%	0.94	8%	8%	0.84	1.06
	FX ST 5	4%	0.63	5%	4%	0.84	1.02
	žádný	50%	0.69	5%	5%	0.84	1.06
	FX ST 5	3%	0,54	5%	4%	0,84	1,06
	žádný	78%	0.81	14%	14%	0.84	0.50
	FX ST 5	4%	0,68	12%	5%	0,84	0,47
	žádný	45%	0.55	8%	8%	0.84	0.50
	FX ST 5	2%	0,51	7%	5%	0.84	0.47

3M Česko spol. s r.o., Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4, IČO:41195698 DIČ:CZ41195698

www.3M.cz ; email: 3Mcesko@3M.com